



| | | | | |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 负载 (kg) | | | | |
| 力臂及方向 (mm) | | A | B | C |
| 安装方式 | | 正面 <input type="checkbox"/> 反面 <input type="checkbox"/> | | |
| 位置重复定位精度 | | C7转造(±0.01) <input type="checkbox"/> | | |
| | | C5研磨(±0.005) <input type="checkbox"/> | | |
| 丝杆外径 (mm) | | φ 12 | | |
| 丝杠导程 (mm) | | 5 <input type="checkbox"/> | 10 <input type="checkbox"/> | 20 <input type="checkbox"/> |
| 最高速度 (mm/s) | | 250 | 500 | 1000 |
| 最大可搬重量 | 水平使用 (Kg) | 30 | 15 | 10 |
| | 垂直使用 (Kg) | 10 | 5 | 2.5 |
| 标准行程 (mm) | | 50-800mm/50pitch | | |
| 马达品牌 | P:松下 <input type="checkbox"/> A:三协 <input type="checkbox"/> T:台达 <input type="checkbox"/> M:三菱 <input type="checkbox"/> | | | |
| | Y:安川 <input type="checkbox"/> Y:禾川、汇川 <input type="checkbox"/> | | | |
| 功率 | 伺服: 100W | | | |
| 传感器: 外置 SY-307N | | C1: 1PCS <input type="checkbox"/> C2: 2PCS <input type="checkbox"/> | | |
| | | C3: 3PCS <input type="checkbox"/> C5: 无 <input type="checkbox"/> | | |
| Q: 配气嘴 <input type="checkbox"/> | | 不配气嘴 <input type="checkbox"/> | | |
| 系列 | VAH5 | | | 版本 A/0 |
| 名称 | 丝杆模组 | | | 页次 / |
| 型号 | | | | |

备注:行程50时,因本体上锁式固定孔会被滑座遮住,仅能使用4支螺丝固定,建议客户本体使用下锁式固定孔锁附。

| 有效行程 stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L | 270.5 | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 | 920.5 | 970.5 | 1020.5 |
| A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| 重量kg | 1.65 | 1.79 | 1.92 | 2.11 | 2.39 | 2.50 | 2.52 | 2.75 | 2.86 | 2.95 | 3.15 | 3.28 | 3.44 | 3.58 | 3.71 | 4.09 |

| | | | | | |
|------|-----------|----|------|-------|-----------|
| 一般公差 | | 材質 | | 數量/組 | 1 |
| 尺寸範圍 | 容許差 | 單位 | MM | 比例 | 1:2 |
| | 1~4 | | | | |
| | 4~16 | 核准 | | 日/月/年 | |
| | 16~63 | 設計 | | 日/月/年 | |
| | 63~250 | | ±0.2 | | |
| | 250~1000 | 製圖 | | 日/月/年 | 2023/5/23 |
| | 1000~1500 | | ±0.5 | | |
| 客户名称 | | | | | |
| 客户签字 | | | | | |