



备注:行程50时,因本体上锁式固定孔会被滑座遮住,仅能使用4支螺丝固定,建议客户本体使用下锁式固定孔锁附。

有效行程 stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	314.5	364.5	414.5	464.5	514.5	564.5	614.5	664.5	714.5	764.5	814.5	864.5	914.5	964.5	1014.5	1064.5	1114.5	1164.5	1214.5	1264.5	1314.5	1364.5
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26
P	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
重量kg	3.95	4.33	4.74	5.09	5.39	5.72	6.04	6.39	6.68	7.01	7.45	7.75	8.16	8.45	8.69	9.00	9.41	9.66	10.08	10.32	10.74	11.16

正面		反面	
负载 (kg)			
力臂及方向 (mm)		A	B C
安装方式		正面 <input type="checkbox"/> 反面 <input type="checkbox"/>	
位置重复定位精度		C7转造(±0.01) <input type="checkbox"/>	
		C5研磨(±0.005) <input type="checkbox"/>	
丝杆外径 (mm)		φ 12	
丝杠导程 (mm)		5 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/>
最高速度 (mm/s)		250	500 1000
最大可搬重量	水平使用 (Kg)	30	15 10
	垂直使用 (Kg)	10	5 2.5
标准行程 (mm)		50-800mm/50pitch	
马达品牌	P:松下 <input type="checkbox"/> A:三协 <input type="checkbox"/> T:台达 <input type="checkbox"/> M:三菱 <input type="checkbox"/>		
	Y:安川 <input type="checkbox"/> Y:禾川、汇川 <input type="checkbox"/>		
功率	伺服: 200W <input type="checkbox"/> 400W <input type="checkbox"/>		
	传感器: 外置 SY-307N		C1: 1PCS <input type="checkbox"/> C2: 2PCS <input type="checkbox"/>
		C3: 3PCS <input type="checkbox"/> C5: 无 <input type="checkbox"/>	
Q: 配气嘴 <input type="checkbox"/>		不配气嘴 <input type="checkbox"/>	
系列	VAH8		版本 A/0
名称	丝杆模组		頁次 /
型号			
一般公差		材質	數量/組 1
尺寸範圍	容許差	單位 MM	比例 1:2
	1~4 ±0.05	核准	日/月/年
4~16 ±0.07			
	16~63 ±0.1	設計	日/月/年
	63~250 ±0.2		
	250~1000 ±0.3	製圖	日/月/年 2023/5/23
	1000~1500 ±0.5		
客户名称			
客户签字			