


水平安装



墙面安装

负载 (kg)		
力臂及方向 (mm)		A___ B___ C___
安装方式		水平 <input type="checkbox"/> 墙面 <input type="checkbox"/>
位置重复定位精度		±0.04
皮带 (mm)		15
导程 (mm)		40
最高速度 (mm/s)		2000
最大可搬重量	水平使用 (Kg)	10
	垂直使用 (Kg)	/
标准行程 (mm)		100-2550mm/50pitch
马达品牌		P:松下 <input type="checkbox"/>
功率		伺服: 200W <input type="checkbox"/>
传感器: 外置 ST-303N		C1: 1PCS <input type="checkbox"/> C2: 2PCS <input type="checkbox"/>
		C3: 3PCS <input type="checkbox"/> C5: 无 <input type="checkbox"/>
E:经济款 <input type="checkbox"/>		S:定制款 <input type="checkbox"/>
Q:配气嘴 <input type="checkbox"/>		不配气嘴 (无) <input type="checkbox"/>

系列	VCB110	版本	A/0
名称	皮带模组	页次	/
型号			

行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	428	478	528	578	628	678	728	778	828	878	928	978	1028	1078	1128	1178	1228	1278	1328	1378	1428	1478	1528	1578	1628
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18
KG	8.3	8.73	9.15	9.57	10.0	10.42	10.84	11.26	11.69	12.11	12.53	12.96	13.38	13.8	14.23	14.65	15.07	15.49	15.92	16.34	16.76	17.18	17.6	18.02	18.44

行程	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550
L	1678	1728	1778	1828	1878	1928	1978	2028	2078	2128	2178	2228	2278	2328	2378	2428	2478	2528	2578	2628	2678	2728	2778	2828	2878
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13
N	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30
KG	18.86	19.28	19.7	20.12	20.54	20.96	21.38	21.8	22.22	22.64	23.06	23.48	23.9	24.32	24.74	25.16	25.58	26.0	26.42	26.84	27.26	27.68	28.1	28.52	28.94

一般公差		材質		數量/組	1
尺寸範圍	容許差	單位	MM	比例	1:10
設計	容許差	設計	日/月/年	製圖	管振亮
製圖	管振亮	日/月/年	2022/11/15		

客户名称	
客户签字	