



行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	
L	491	541	591	641	691	741	791	841	891	941	991	1041	1091	1141	1191	1241	1291	1341	1391	1441	1491	1541	1591	1641	1691	1741	1791	1841	1891	1941	
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	
KG	11.6	12	12.5	13	13.5	14	14.4	15	15.4	16	16.4	16.9	17.4	17.9	18.4	18.9	19.4	19.9	20.3	20.9	21.5	22.1	22.7	23.3	23.9	24.5	25.1	25.7	26.3	26.9	
客户确认																															



水平安装		墙面安装	
负载 (kg)			
力臂及方向 (mm)	A B C	水平 □ 墙面 □	
安装方式			
位置重复定位精度	±0.04		
皮带 (mm)	25		
导程 (mm)	40		
最高速度 (mm/s)	2000		
最大可搬重量	水平使用 (Kg) 25 垂直使用 (Kg) /		
标准行程 (mm)	100-3050mm/50pitch		
马达品牌	P:松下 □ A:三协 □ T:台达 □ M:三菱 □ V:安川 □ H:禾川 □ 汇川 □		
功率	伺服: 200W □ 伺服: 400W □		
传感器: 外置 ST-303N	C1: 1PCS □ C2: 2PCS □ C3: 3PCS □ C5: 无 □		
Q:配气嘴 □	不配气嘴: 无 □		
E:经济款 □	S:定制款 □		
系列	VCB135-电机左上折 (LU)	版本	A/0
名称	皮带模组	页次	/
型号			
一般公差		材质	
尺寸範圍	容許差	單位	MM
1~4	±0.05	比例	1:10
4~16	±0.07	核准	日期/年
16~63	±0.1	設計	日期/年
63~250	±0.2	製圖	鄧曉明
250~1000	±0.3		日期/年
1000~1500	±0.5		
客户名称			
客户签字			