



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 行程 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 |
| L | 491 | 541 | 591 | 641 | 691 | 741 | 791 | 841 | 891 | 941 | 991 | 1041 | 1091 | 1141 | 1191 | 1241 | 1291 | 1341 | 1391 | 1441 | 1491 | 1541 | 1591 | 1641 | 1691 | 1741 | 1791 | 1841 | 1891 | 1941 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| KG | 11.6 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.4 | 15 | 15.4 | 16 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.3 | 20.9 | 21.5 | 22.1 | 22.7 | 23.3 | 23.9 | 24.5 | 25.1 | 25.7 | 26.3 | 26.9 |
| 客户输入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行程 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 |
| L | 1991 | 2041 | 2091 | 2141 | 2191 | 2241 | 2291 | 2341 | 2391 | 2441 | 2491 | 2541 | 2591 | 2641 | 2691 | 2741 | 2791 | 2841 | 2891 | 2941 | 2991 | 3041 | 3091 | 3141 | 3191 | 3241 | 3291 | 3341 | 3391 | 3441 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| KG | 27.5 | 28.1 | 28.7 | 29.3 | 29.9 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.3 | 32.9 | 33.5 | 34.1 | 34.7 | 35.3 | 35.9 | 36.5 | 37.1 | 37.7 | 38.3 | 38.9 | 39.5 | 40.1 | 40.7 | 41.3 | 41.9 | 42.5 | 43.1 | 43.7 | 44.3 | 44.9 |
| 客户输入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | |
|-----------------|---|------|------|
| 水平安装 | 墙面安装 | | |
| 力臂及方向 (mm) | A B C | | |
| 安装方式 | 水平 □ 墙面 □ | | |
| 位置重复定位精度 | ±0.04 | | |
| 皮带 (mm) | 25 | | |
| 导程 (mm) | 40 | | |
| 最高速度 (mm/s) | 2000 | | |
| 最大可搬重量 | 水平使用 (Kg) 25 垂直使用 (Kg) / | | |
| 标准行程 (mm) | 100-3050mm/50pitch | | |
| 马达品牌 | P:松下 □ A:三协 □ T:台达 □ M:三菱 □ Y:安川 □ H:禾川 □ 汇川 □ | | |
| 功率 | 伺服: 200W □ 伺服: 400W □ | | |
| 传感器: 外置 ST-303N | C1: 1PCS □ C2: 2PCS □ C3: 3PCS □ C5: 无 □ | | |
| Q:配气嘴 □ | 不配气嘴: 无 □ | | |
| E:经济款 □ | S:定制款 □ | | |
| 系列 | VCB135-电机右折 (RU) | | |
| 名称 | 皮带模组 | | |
| 型号 | | | |
| 一般公差 | 材质 | 数量/组 | 1 |
| 尺寸范围 | 容许差 | 单位 | MM |
| 1~4 | ±0.05 | 比例 | 1:10 |
| 4~16 | ±0.07 | 核准 | 日期/年 |
| 16~63 | ±0.1 | 设计 | 日期/年 |
| 63~250 | ±0.2 | 製圖 | 日期/年 |
| 250~1000 | ±0.3 | 鄧曉明 | |
| 1000~1500 | ±0.5 | | |
| 客户名称 | | | |
| 客户签字 | | | |