



行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619	1669	1719	1769	1819	1869	1919	1969
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
KG	15	16.8	17.6	18.4	19.1	19.9	20.7	21.5	22.2	23	23.8	24.6	25.3	26.1	26.9	27.7	28.4	29.2	30	30.8	31.6	32.4	33.2	34	34.8	35.6	36.4	37.2	38	38.8
客户输入																														



水平安装		墙面安装	
负载 (kg)	A	B	C
力臂及方向 (mm)	水平 □ 墙面 □		
安装方式	水平 □ 墙面 □		
位置重复定位精度	±0.04		
皮带 (mm)	30		
导程 (mm)	40		
最高速度 (mm/s)	2000		
最大可搬重量	水平使用 (Kg)	45	
	垂直使用 (Kg)	/	
标准行程 (mm)	100-3050mm/50pitch		
马达品牌	P:松下 □ Y:安川 □	A:三菱 □ H:禾川 □	T:台达 □ J:汇川 □
功率	伺服: 400W □	伺服: 750W □	
传感器: 外置 ST-303N	C1: 1PCS □ C2: 2PCS □ C3: 3PCS □ C5: 无 □		
Q:配气嘴 □ E:经济款 □	不配气嘴:无 □ S:定制款 □		
系列	VCB170-电机左上折 (LU)		
名称	皮带模组		
型号	材质	数量/组	1
一般公差	容许差	单位	MM
尺寸范围	±0.05	比例	1:10
1~4	±0.07	核准	日期/年
4~16	±0.1	设计	日期/年
16~63	±0.2	设计	日期/年
63~250	±0.3	设计	日期/年
250~1000	±0.5	製圖	日期/年
1000~1500	±0.5	製圖	日期/年
客户名称	鄧曉明		
客户签字	鄧曉明		