


水平安装



墙面安装

负载 (kg)		
力臂及方向 (mm)		A B C
安装方式		水平□ 墙面□
位置重复定位精度		±0.04
皮带(mm)		50
导程(mm)		40
最高速度 (mm/s)		2000
最大可搬重量	水平使用 (Kg)	85
	垂直使用 (Kg)	/
标准行程 (mm)		100-3050mm/50pitch
马达品牌	P:松下□ A:三协□ T:台达□ M:三菱□	
	Y:安川□ H:禾川、汇川□	
功率	伺服: 400W□	伺服: 750W□
	传感器: 外置 ST-303N	
		C1: 1PCS□ C2: 2PCS□
		C3: 3PCS□ C5: 无□
Q:配气嘴□		不配气嘴: 无□
E:经济款□		S:定制款□
系列	VCB220-电机左折 (L)	
名称	皮带模组	
型号		

行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	
L	744	794	844	894	944	994	1044	1094	1144	1194	1244	1294	1344	1394	1444	1494	1544	1594	1644	1694	1744	1794	1844	1894	1944	1994	2044	2094	2144	2194	
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	
M	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8		
N	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	
KG	33	34.2	35.4	36.6	37.8	39	40.2	41.4	42.6	43.8	45	46.2	47.4	48.6	49.8	51	52.2	53.4	54.6	55.8	57	58.2	59.4	60.6	61.8	63	64.2	65.4	66.6	67.8	
客户确认																															
行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	
L	2244	2294	2344	2394	2444	2494	2544	2594	2644	2694	2744	2794	2844	2894	2944	2994	3044	3094	3144	3194	3244	3294	3344	3394	3444	3494	3544	3594	3644	3694	
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	
M	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	
N	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	
KG	69	70.2	71.4	72.6	73.8	75	76.2	77.4	78.6	79.8	81	82.2	83.4	84.6	85.8	87	88.2	89.4	90.6	91.8	93	94.2	95.4	96.6	97.8	99	100.2	101.4	102.6	103.8	
客户确认																															

一般公差		材質		數量/組	1
尺寸範圍	容許差	單位	MM	比例	1:10
1~4	±0.05	核准		日/月/年	
4~16	±0.07				
16~63	±0.1				
63~250	±0.2	設計		日/月/年	
250~1000	±0.3	製圖	邓晓明	日/月/年	
1000~1500	±0.5				
客户名称					
客户签字					