



行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	
L	529	579	629	679	729	779	829	879	929	979	1029	1079	1129	1179	1229	1279	1329	1379	1429	1479	1529	1579	1629	1679	1729	1779	1829	1879	1929	1979	
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	18	18	18	18	18	20	20	
KG	8.6	9	9.5	10	10.5	11	11.4	12	12.4	13	13.4	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9	16.4	16.9	17.3	17.9	18.5	19.1	19.7	20.3	20.9	21.5	22.1	22.7	23.3	23.9	
客户输入																															



水平安装	墙面安装		
力臂及方向 (mm)	A B C		
安装方式	水平 □ 墙面 □		
位置重复定位精度	±0.04		
皮带 (mm)	25		
导程 (mm)	40		
最高速度 (mm/s)	2000		
最大可搬重量	水平使用 (Kg) 25 垂直使用 (Kg) /		
标准行程 (mm)	100-3050mm/50pitch		
马达品牌	P:松下 □ A:三协 □ T:台达 □ M:三菱 □ Y:安川 □ H:禾川 □ 汇川 □		
功率	伺服: 200W □ 伺服: 400W □		
传感器: 外置 ST-303N	C1: 1PCS □ C2: 2PCS □ C3: 3PCS □ C5: 无 □		
E:经济款 □	S:定制款 □		
系列	VTB135-电机右折 (R)		
名称	皮带模组		
型号			
一般公差	材质	数量组	1
尺寸范围	公差差	单位	MM
1~4	±0.05	比例	1:10
4~16	±0.07	核准	
16~63	±0.1	设计	
63~250	±0.2	设计	
250~1000	±0.3	製圖	邓晓明
1000~1500	±0.5	製圖	白/月/年
客户名称			
客户签字			