



水平安装	墙面安装
力臂及方向 (mm)	A B C
安装方式	水平 □ 墙面 □
位置重复定位精度	±0.04
皮带 (mm)	25
导程 (mm)	40
最高速度 (mm/s)	2000
最大可搬重量	水平使用 (Kg) 25 垂直使用 (Kg) /
标准行程 (mm)	100-3050mm/50pitch

马达品牌	P:松下 □ A:三协 □ V:安川 □ H:禾川 □ 汇川 □	T:台达 □ M:三菱 □
功率	伺服: 200W □ 伺服: 400W □	
传感器	外置 ST-303N	C1: 1PCS □ C2: 2PCS □ C3: 3PCS □ C5: 无 □
经济款 □		S:定制款 □

系列	VTB135-电机右下折 (RD)	版本	A/0
名称	皮带模组	页次	/
型号			

行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	461	511	561	611	661	711	761	811	861	911	961	1011	1061	1111	1161	1211	1261	1311	1361	1411	1461	1511	1561	1611	1661	1711	1761	1811	1861	1911
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	14	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	20	20
KG	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.4	12	12.4	13	13.4	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9	16.4	16.9	17.3	17.9	18.5	19.1	19.7	19.7	21.5	22.1	22.7	23.3	23.9	

一般公差	材料	数量组	1
尺寸范围	公差	单位	MM
1~4	±0.05	比例	1:10
4~16	±0.07	核准	
16~63	±0.1	设计	
63~250	±0.2	日期/月/年	
250~1000	±0.3	日期/月/年	
1000~1500	±0.5	製圖	邓晓明
		日期/月/年	

行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1961	2011	2061	2111	2161	2211	2261	2311	2361	2411	2461	2511	2561	2611	2661	2711	2761	2811	2861	2911	2961	3011	3061	3111	3161	3211	3261	3311	3361	3411
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
KG	24.5	25.1	25.7	26.3	26.9	27.5	28.1	28.7	29.3	29.9	30.5	31.1	31.7	32.3	32.9	33.5	34.1	34.7	35.3	35.9	36.5	37.1	37.7	38.3	38.9	39.5	40.1	40.7	41.3	41.9

客户名称	
客户签字	