

局部视图 E
比例 1.5：1

备注：当行程超750MM时，会产生丝杆偏摆，此时请将速度调降；

行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
KG	6.6	7.0	7.4	8.0	8.2	8.6	9.0	9.4	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	11.7	12.1	12.4	12.8	13.2	13.6	14
勾选（√）																				



负载（kg）				
力臂及方向（mm）	A____ B____ C____			
安装方式	水平☐ 墙面☐ 垂直☐			
位置重复定位精度	C7转造(±0.01)☐			
	C5研磨(±0.005)☐			
丝杆外径(mm)	ϕ16			
丝杠导程(mm)	5☐	10☐	16☐	20☐
最高速度（mm/s）	250	500	800	1000
最大可搬重量 水平使用（Kg）	70	47	45	24
最大可搬重量 垂直使用（Kg）	12	12	15	6
标准行程（mm）	100-1050mm/50pitch			
马达品牌	P:松下☐ A:三协☐ T:台达☐ M:三菱☐			
	Y:安川☐ H:禾川、汇川☐			
功率	伺服：200W☐ 400W☐			
传感器：外置 ST-303N	C1：1PCS☐ C2：2PCS☐			
	C3：3PCS☐ C5：无☐			
E:经济款☐ N:标准款☐	S:定制款☐			

系列	VTH110	版本	A/0
名称	丝杆模组	頁次	／
型号			

一般公差		材質		數量/組	1
尺寸範圍	容許差	單位	MM	比例	1:8
1~4	±0.05	核准		日/月/年	
4~16	±0.07	設計		日/月/年	
16~63	±0.1	製圖	管正亮	日/月/年	2022/10/21
63~250	±0.2				
250~1000	±0.3				
1000~1500	±0.5				

客户名称	
客户签字	