

注：1.本公司具有变更规格权益，恕不另行通知
2.当行程超过1000时，会产生丝杆偏摆，此时请将速度降低。







水平安装



墙面安装



垂直安装

负载（kg）				
力臂及方向（mm）	A___ B___ C___			
安装方式	水平 ☐ 墙面 ☐ 垂直 ☐			
位置重复定位精度	C7转造（±0.01）☐			
	C5研磨（±0.005）☐			
丝杆外径(mm)	Ø16			
丝杠导程(mm)	05	10	20	32
最高速度（mm/s）	250	500	1000	1600
最大可搬重量 水平使用（Kg）	70	47	24	13
最大可搬重量 垂直使用（Kg）	17	12	6	-
标准行程（mm）	50-1050mm/50pitch			
马达品牌	P:松下 ☐ A:三协 ☐ T:台达 ☐ M:三菱 ☐			
	Y:安川 ☐ H:禾川、汇川 ☐			
功率	伺服：200W	伺服：400W		
传感器：外置 ST-303N	C1：1PCS C2：2PCS			
	C3：3PCS C5：无			
S:定制款	N:标准款			
E:经济款				

系列	VTH130		A/0
名称	半封闭式丝杆模组	頁次	／
型号			

一般公差	
尺寸範圍	容許差
1~4	±0.05
4~16	±0.07
16~63	±0.1
63~250	±0.2
250~1000	±0.3
1000~1500	±0.5

材質		數量/組	1
單位	MM	比例	1:10
核准		日/月/年	
設計		日/月/年	
製圖		日/月/年	
客户名称			
客户签字			

有效行程 stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	268.5	318.5	368.5	418.5	468.5	518.5	568.5	618.5	668.5	718.5	768.5	818.5	868.5	918.5	968.5	1018.5	1068.5	1118.5	1168.5	1218.5	1268.5
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
N	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14
重量kg	7.94	8.5	9.06	9.62	10.18	10.74	11.3	11.86	12.42	12.98	13.54	14.1	14.66	15.22	15.78	16.34	16.9	17.46	18.02	18.58	19.14
客户确认																					