



负载（kg）				
力臂及方向（mm）	A___ B___ C___			
安装方式	水平☐ 墙面☐ 垂直☐			
位置重复定位精度	C7转造（±0.01）☐			
	C5研磨（±0.005）☐			
丝杆外径(mm)	Ø20			
丝杠导程(mm)	05	10	15	20
最高速度（mm/s）	250	500	1000	2000
最大可搬重量 水平使用（Kg）	120	110	75	22
最大可搬重量 垂直使用（Kg）	40	30	14	7
标准行程（mm）	50-1250mm/50pitch			
马达品牌	P:松下☐ A:三协☐ T:台达☐ M:三菱☐			
	Y:安川☐ H:禾川、汇川☐			
功率	伺服：400W 伺服：750W			
传感器：外置 ST-303N	C1：1PCS C2：2PCS			
	C3：3PCS C5：无			
S:定制款	N:标准款			
E:经济款				

系列	VTH170	版本	A/0
名称	半封闭式丝杆模组	頁次	／
型号			

一般公差			
尺寸範圍	容許差		
材質		數量/組	1
單位	MM	比例	1:10
核准		日/月/年	
設計		日/月/年	
製圖		日/月/年	
客户名称			
客户签字			

有效行程 stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	317	367	417	467	517	567	617	667	717	767	817	867	917	967	1017	1067	1117	1167	1217	1267	1317	1367	1417	1467	1517
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
重量kg	9.61	10.38	11.15	11.57	12.34	13.11	13.88	14.65	15.42	16.19	16.96	17.73	18.5	19.28	20.05	20.82	21.59	22.36	23.13	23.9	24.67	25.44	26.21	26.98	27.75
客户确认																									